



## テフロン耐圧ホース (スプリング付)

- ◆金具材質 …………… SUS-304 SM-SM (PTオスネジ)
- ◆金具材質 …………… SUS-316

PTネジ規格	テフロンチューブ規格	各サイズ標準長さ (特殊寸法製作可能)
8A	内径 6φ × 外径 8φ	300mm / 350mm / 400mm / 500mm / 550mm / 600mm / 650mm / 700mm / 750mm / 800mm / 1,000mm / 1,500mm / 2,000mm / 3,000mm / 4,000mm / 4,500mm / 5,000mm / 5,500mm / 6,000mm / 6,500mm / 7,000mm / 7,500mm / 8,000mm / 8,500mm / 9,000mm / 9,500mm / 10,000mm
10A	内径 8φ × 外径 10φ	
15A	内径 12φ × 外径 14φ	
20A	内径 16φ × 外径 18φ	
25A	内径 23φ × 外径 25φ	

- ◆型式：NA3 テフロンストレートホース (両端袋ナットおよびニップルアダプター)
- ◆型式：NB3 テフロンプライアブルホース (両端袋ナットおよびニップルアダプター)
- ◆型式：NC3 テフロンオートフロンホース (両端袋ナットおよびニップルアダプター)



- ◆型式：NA4 テフロンストレートホース (両端袋ナット、アダプターは雄ニップル・雌ニップル)
- ◆型式：NB4 テフロンプライアブルホース (両端袋ナット、アダプターは雄ニップル・雌ニップル)
- ◆型式：NC4 テフロンオートフロンホース (両端袋ナット、アダプターは雄ニップル・雌ニップル)

