



## 高粘度液調合タンク

(ヒーター加熱方式)

型式：SKL-H-200 ℓ

### 構成

- ◆ 攪拌機装置
- ◆ 特殊ヒートバンド
- ◆ 自立型脚 (台車付)
- ◆ 保温化粧板
- ◆ 温度制御盤

### 仕様

- ◆ 本体 ..... SUS-316
- ◆ 化粧板 ..... SUS-304
- ◆ 自立型脚 ..... SUS-304
- ◆ 液入口
- ◆ 液出口
- ◆ 圧力計口
- ◆ 温度測温体口
- ◆ モーターセットフランジ
- ◆ 研磨仕上 ..... 内面 #400 外面 #300



## 高粘度液ストレージタンク (加圧圧送機構付方式)

型式：SKL-AP-500 ℓ

### 構成

- ◆ コンテナ本体
- ◆ 着脱式蓋
- ◆ 液押し中蓋
- ◆ フォークリフトスペース
- ◆ 移動台車
- ◆ 無菌空気加圧機構

### 仕様

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ◆ 本体 ..... SUS-316 | ◆ 丸型覗窓口              |
| ◆ 中蓋 ..... SUS-316 | ◆ 無菌空気入口             |
| ◆ 袴 ..... SUS-304  | ◆ 空殺菌口               |
| ◆ 液入口              | ◆ 空気出口               |
| ◆ 液出口              | ◆ 研磨仕上 ..... 内面 #400 |
| ◆ 安全弁口             | ..... 外面 #300        |
| ◆ 圧力計口             | ◆ テスト圧力 ..... 0.1MPa |