



型式：SKF-BO-200 ℓ

構 成

- ◆発酵槽
- ◆攪拌装置
- ◆無菌フィルター装置
- ◆温度制御装置
- ◆PH制御装置
- ◆DO制御装置
- ◆消泡制御装置
- ◆オンライン濁度計
- ◆菌液接種ポット
- ◆記録計
- ◆蓋昇降装置
- ◆フルセット架台

仕 様

型 式	SKF-BO-100	SKF-BO-200	SKF-BO-300	SKF-BO-400	SKF-BO-500
全 容 量	100 ℓ	200 ℓ	300 ℓ	400 ℓ	500 ℓ
材 質	SUS-304・SUS-316	←	←	←	←
最高使用圧力	2.0kg/cm ²	←	←	←	←
攪拌モーター	0.75KW	1.5KW	1.5KW	2.2KW	3.7KW
回 転 数	93~375RPM	←	←	←	←
シャフトシール	ダブルメカニカル	←	←	←	←
羽 根 径	Φ180	Φ200	Φ240	Φ260	Φ280
通 気 量	10~100 ℓ/min	20~200 ℓ/min	30~300 ℓ/min	40~400 ℓ/min	50~500 ℓ/min
温 度 範 囲	冷却水温+5℃~50℃	←	←	←	←
ヒ ー タ ー	3KW	←	←	←	←

- ◆加工材質 …… SUS-304・SUS-304L・SUS-316
- ◆使用圧力 …… 0.2MPa
- ◆第一種圧力容器合格品
- ◆テスト圧力 …… 0.36MPa