



3-Way Valve

仕 様

- ◆弁構造 常時閉型ダイヤフラム三方切替弁
- ◆駆動方式 空気圧駆動方式
- ◆使用流体 低粘度液体/不活性ガス
- ◆最高使用流体圧力 0.4MPa (4kgf/cm²)
- ◆使用流体温度 -10~100℃ (凍結なき事)
- ◆最高洗浄温度 132℃ 0.2MPa以下 (1時間以内)
- ◆周囲温度 0~60℃
- ◆接液部材質 SUS-316L/PTFE
- ◆金属接液部処理 精密電解研磨
- ◆配管接続 サニタリーヘルール継手/その他
- ◆駆動流体圧力 0.4~0.7MPa (4~7kgf/cm²)
- ◆動作モニタ オプションにて接点信号出力

機種・Cv値

公称 口径	Cv値		型 式	
	B-Aポート	B-Cポート	弁座上タイプ	弁座下タイプ
8A	0.8	0.8	MZV300B-8A	—
10A	3.5	3.5	MZV300C-10A	MZV300C1-10A
15A	6	6	MZV300C-15A	MZV300C1-15A
1.0S	8.5	8.5	MZV300G-1.0S	MZV300G1-1.0S
1.5S	10.5	8.5	—	MZV300H1-1.5S

3Aミニチュアフィッティングヘルール仕様

公称 口径	Cv値		型 式
	B-Aポート	B-Cポート	
1/4inch	0.5	0.5	MZV300A-1/4SP
1/2inch	0.8	0.8	MZV300B-1/2TA
3/4inch	5	5	MZV300C-3/4TA