



2-Way Valve タンクボトムタイプ

仕 様

- ◆弁構造 …………… 自動弁：常時閉型ダイヤフラム三方切替弁
手動弁：ダイヤフラム二方切替弁
- ◆駆動方式 …………… 自動式：空気圧駆動方式
手動式：ハンドル回転式
- ◆使用流体 …………… 低粘度液体/不活性ガス
- ◆最高使用流体圧力 …… 0.5MPa (5kgf/cm²)
- ◆使用流体温度 ……… -10~100℃ (凍結なき事)
- ◆最高洗浄温度 ……… 132℃ 0.2MPa以下 (1時間以内)
- ◆周囲温度 …………… 0~60℃
- ◆接液部材質 ……… SUS-316L/PTFE
- ◆金属接液部処理 …… 精密電解研磨
- ◆配管接続 …………… サニタリーヘルール継手/その他
- ◆駆動流体圧力 ……… 0.4~0.7MPa (4~7kgf/cm²)
- ◆動作モニタ ……… オプションにて接点信号出力

機種・Cv値

公称口径	Cv値	型 式
15A	8.3	MZV200CZ-15A
1.0S	12	MZV200HZ-1.0S
1.5S	29	MZV200HZ-1.5S
2.0S	38	MZV200HZ-2.0S

3Aミニチュアフィッティングヘルール仕様

公称口径	Cv値	型 式
3/4inch	6	MZV200CZ-3/4TA

オプション一覧

- ◆動作モニタ付 (LEDなし)
- ◆動作モニタ付 (LED付)