



ホースバンド (ダイヤクランプ SUS-304)

サイズ φ	締付範囲		全長 (mm)	長さ×幅	入数
	最小	最大			
25	15	27	118	0.6×13	100
32	20	35	140	0.6×13	100
38	22	45	159	0.6×13	100
50	35	58	197	0.6×13	100
65	47	70	224	0.6×13	100
75	61	84	275	0.6×13	100
90	73	95	328	0.6×13	100
100	84	107	360	0.6×13	100

サイズ φ	締付範囲		全長 (mm)	長さ×幅	入数
	最小	最大			
115	95	115	407	0.6×13	100
125	105	125	438	0.6×13	100
140	120	140	485	0.6×13	100
150	130	150	517	0.6×13	50
165	145	165	564	0.6×13	50
175	155	175	595	0.6×13	50
190	170	195	642	0.6×13	50
200	180	200	674	0.6×13	50



ボールバルブ (SUS-316)

600型/ねじ込型



材質

- ◆ ボディー(ロストワックス精密鍛造品)..... SCS14
- ◆ ボール SUS-316
- ◆ ステム SUS-316
- ◆ ボールシート 強化PTFE
- ◆ グランドパッキン 強化PTFE
- ◆ スラストワッシャ 強化PTFE

最高使用圧力


- ◆ 常温の水・油・ガス 4.2MPa
- ◆ 飽和蒸気 1.0MPa

検査圧力

- ◆ ボディー 6.3MPa (水圧)
- ◆ シート 6.0MPa (気圧)

規格

- ◆ 面間寸法規格 KITZ標準
- ◆ ねじ規格 JIS B0203



単位: mm

呼び径A	呼び径B	ボア径	L	H	D	Cv値
8	1/4	5	39	31	60	1.0
10	3/8	7	44	36	70	2.5
15	1/2	9.2	56.5	41	85	5.5
20	3/4	12.5	59	44	85	10.0
25	1	16	71	48	100	15.5
32	1 1/4	20	78	54	100	20.0
40	1 1/2	24.5	83	65	125	37.0
50	2	32	100	72	125	60.0

※ Cv値はバルブ全開時の値です。